

STRETCH FILM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA





Producto: Stretch Film

Muestra de prueba: 0.020mm Espesor X 500mm Ancho

Mediciones	Unidad	Requerimientos Estandar	Resultados	Evaluación
Apariencia			Sin arrugas en la superficie, sin "agujeros", aceite, impurezas, superficie plana	Aprobada
Ancho	mm	480	481.6	Aprobada
Proporción	g/m	0.92	0.92	Aprobada
Espesor	mm	0.02	0.02	Aprobada
Resistencia a la Tracción	Мра	Longitudinal ≥ 41.2 Transversal ≥ 25.6	Longitudinal ≥ 40.1 Transversal ≥ 26.2	Aprobada
Elongación al Punto de Ruptura %	%	Longitudinal ≥ 410 Transversal ≥ 650	Longitudinal ≥ 428 Transversal ≥ 612	Aprobada
Viscosidad	N/CM2	≥ 0.82	≥ 0.82	Aprobada
1. Test de Apariencia, ancho y espesor fueron realizados bajo temperatura de (23±2)°C y una Humedad Relativa de (50±5)%. 2. Test de Resistencia a la tracción y elongación fueron realizados bajo temperatura de (23+2)°C y una Humedad Relativa (60-70)%				

